

Комунальний заклад
Київської обласної ради
«Чорнобильський медичний
фаховий коледж»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Микола СОСЮКАЛЮ
14.02.2022



ІНСТРУКЦІЯ

З використання протигаза ЕО – 16
та респіратора Р-2

Загальновійськового фільтруючий протигаз EO - 16 (62)

Комплект загальновійськового фільтруючого протигаза EO-16 (62) складається з шолом-маски, фільтруючо-поглинаючої коробки (ФПК), сумки для протигазу та коробки.

Шолом-маска складається з:

- Обтічника з окулярами;
- Клапанної коробки з клапанами вдиху і видиху;
- Переговорного пристрою;
- Гнізда приєднання фільтруючої коробки;
- Сполучної трубки (для. ЄВ-16).

Фільтруючо -поглинаюча коробка складається з:

- Корпусу;
- Шихти активованого вугілля;
- Протидимного фільтра;
- Зовнішньої горловини;
- Внутрішньої горловини;
- Гумової пробки.

Підбір шолом-маски здійснюється за розміром, який визначається шляхом вимірювання голови з замкнутої лінії, що проходить через маківку, підборіддя і щоки:

Результати вимірювання, см	Розмір
61,5 - 64,0	1
64,5 - 67,0	2
67,5 і більше	3

ВИКОРИСТАННЯ протигазу

Протигаза використовують у положеннях «похідному», «напоготові» і «бойовому». Для перекладу протигаза в «похідне» положення необхідно: надіти сумку з протигазом через праве плече так, щоб вона знаходилася на лівому боці і клапан її був звернений від себе. Підігнати довжину плечового ремня так, щоб верхній край сумки був на рівні поясного ремня. Відстебнути клапан сумки, вийняти протигаз, перевірити стан шолом-маски, лінз окулярів, клапанів вдиху і видиху. Оглянути ФПК і перевірити наявність гумової пробки, надійність з'єднання шолом-маски з ФПК, наявність коробки з незапотіваючими плівками. Закрити нижній отвір ФПК гумовою пробкою. Укласти протигаз у сумку і застебнути її клапан. Зрушити сумку з протигазом тому і закріпити його на тулуб з допомогою поясний тасьми. Для перекладу протигаза в положення «напоготові» необхідно: пересунути сумку з протигазом вперед, розстебнути клапан сумки і зняти гумову пробку з ФПК.

У «бойове» положення протигаз переводять за сигналом «Хімічна тривога», по команді «Гази», а також самостійно.

Для перекладу протигазу в «бойове» положення необхідно:

- Затримати дихання, заплющити очі, взяти зброю "на ремінь» (покласти на землю, затиснути між ніг).
- Зняти головний убір, а при опущеному підборіддя ремені відкинути головний убір назад.
- Вийняти протигаз, взяти обома руками за потовщені краї у нижній частині шолом-маски так, щоб більші пальці були зовні, а інші всередині її.
- Прикласти нижню частину шолом-маски під підборіддя і різким рухом рук вгору і назад натягнути шолом-маску на голову так, щоб не було складок, а окуляри знаходилися проти очей.
- Усунути перекіс і складки, якщо вони утворилися при надяганні, зробити повний видих, відкрити очі і відновити дихання.

Надіти головний убір, закріпити протигаз на тулубі, якщо цього не виле зроблено раніше. Помилки, що знижують оцінку на один бал:

- Учень не закрив очі і не затримав дихання або після одягання не зробив повний видих;
- Шолом-маска надіта з перекосом або перекручена з'єднувальна трубка.

Помилки, що визначають оцінку «незадовільно»:

- Допущено утворення таких складок або перекосів, при яких зовнішнє повітря може проникнути під шолом-маску;
- Не повністю нагвинчена (ввернута) гайка з'єднувальної трубки.

НОРМАТИВИ:

Категорія студенти	Відмінно	Добре	Задовольнить.
Рядовий і поч. склад	7 сек.	8 сек	10 сек.

Знімають протигаз по команді «Протигазу зняти» або «Засоби захисту зняти». За цією командою зняти головний убір, взяти рукою клапанну коробку, злегка відтягнути лицьову частину вниз і рухом руки вперед і вгору зняти протигаз. Надіти головний убір, скласти протигаз і укласти його в сумку. При необхідності зняту лицьову частину вивернути на виворіт, просушити і протерти чистою ганчіркою.

Користування несправним протигазом.

При пошкодженні шолом-маски необхідно: затримати дихання, закрити очі, відгвинтити ФПК, взяти горловину ФПК до рота, затиснути ніс і дихати через рот. Очі не відкривати.

При зміні шолом-маски: затримати подих, взяти справну шолом-маску і під'єднати її до ФПК. Потім надіти протигаз, зробити видих, відкрити очі і відновити дихання.

При пошкодженні сполучної трубки необхідно: затримати дихання, закрити очі, відгвинтити з'єднувальну трубку, приєднати ФПК до шолом-маски, зробити видих, відкрити очі і відновити дихання.

Респіратор Р-2

Респіратор Р-2 являє собою фільтруючу напівмаску складається з: двох клапанів вдиху, одного клапана видиху, оголів'я і носового затискача.

У «похідному» положенні респіратор укладають у поліетиленовий пакет клапаном видиху вниз, закривають його за допомогою кільця і зберігають у протигазної сумці під лицьовою частиною протигазу.

Використання респіатора.

У «бойове» положення респіратор переводять по команді "Респіратори надіти», а також самостійно.

Для перекладу респіатора в «бойове» положення необхідно:

1. Зняти головний убір або на підборіддя ремені відкинути його назад.
2. Вийняти респіратор з протигазної сумки і з пакета.
3. Одягти респіратор на обличчя так, щоб підборіддя і ніс розмістилися всередині напівмаски.
4. Відрегулювати стрічки оголів'я так, щоб одна стрічка розташовувалася на тім'яній частині голови, а інша - на потиличній.
5. Притиснути кінці носового затискача до носа.
6. Надіти головний убір і застібнути клапан протигазної сумки.

Помилки, що знижують оцінку на один бал: кінці носового затиску респіатора не притиснуті до носа.

НОРМАТИВИ:

Категорія студентів	Відмінно	Добре	Задовольнить.
Рядовий і поч. склад	11 сек.	12 сек.	14 сек.

Знімають респіратор по команді "Респіратори зняти». За цією командою зняти головний убір, зняти респіратор. Надіти головний убір, скласти респіратор у поліетиленовий пакет і покласти його в протигазної сумку. Вивертати респіратор на виворіт не рекомендується щоб уникнути механічних пошкоджень.

Для дезактивації респіатора необхідно обережно вибивати пил постукуванням його про який-небудь предмет. Видалити пил з внутрішньої сторони напівмаски протиранням вологою ганчірочкою або ватою і просушити.